

SELLADOR ACRILICO

Sellador 100% acrílico pigmentado.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Sellador acrílico pigmentado.

TIPO

100% Acrílico pigmentado.

USOS RECOMENDADOS

Para sellar y unir ventanas, marcos de puertas, emboquillados, de cancelería a mampostería, palca, rodapiés, molduras, también se usa como relleno aparente de fisura de poco movimiento o tensión estructural.

COLORES

Blanco.
Negro.
Gris.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

81 – 84

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

76

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un sellador 100% acrílico con gran adherencia y muy alta elasticidad, muy buena resistencia a la intemperie. Ideal para ser usado en superficies porosas y no porosas. Producto blanco al aplicar y transparente al curar.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Nuestros productos están fabricados con materias primas con bajo contenido de VOC.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va a aplicar debe estar seca, libre de polvo, agua, grasa o cualquier tipo de contaminantes.

DIAMETRO RECOMENDADO DE CORDÓN

6 mm.

DILUCIÓN

No se recomienda. En caso necesario un poco de agua limpia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para obtener excelentes resultados limite el tamaño de la juntura que se va a sellar aproximadamente a 6 mm. de ancho.

Del cartucho contenedor corte la punta con rosca y coloque la boquilla en la rosca.

Corte la boquilla a la medida deseada dependiendo del ancho del cordón que desee aplicar.

Después de aplicado repase sobre la aplicación con una espátula para obtener un mejor acabado.

Limpie el exceso con un paño mojado antes de que la superficie seque.

Espere dos horas antes de pintar con pintura vinílica o 24 horas si se va a pintar con pintura de aceite.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente cuando la temperatura sea mayor a 4° C y menor de 45° C.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa: 2 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Varía según el uso.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave perfectamente bien los equipos e instrumentos de aplicación con agua limpia. Esto ayudará a conservarlos en buen estado por mucho tiempo y le evitará gastos innecesarios.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

60°C

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original cerrado entre 5°C y 35°C bajo techo. Debe mantenerse en lugares frescos y secos.

Después de su uso cierre bien el envase contenedor y manténgalo fuera del alcance de los niños.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se debe usar para sellar autoclaves, recipientes sujetos a altas presiones, cámaras de refrigeración, ni juntas que vayan a estar sujetas al contacto con el agua por mucho tiempo o sumergidas en ella.

Producto blanco al aplicar y transparente al curar.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

De -30° C (-22° F) a 90°C (194° F)

SELLADOR ACRILICO

Sellador 100% acrílico pigmentado.



CARTA TÉCNICA

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Cartucho	300 mL
Bote	4 L
Cubeta	19 L

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**