

EFFEX MARMOL PORTENTO

Pintura acrílica con acabado mármol tipo granito



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es un recubrimiento listo para aplicarse, que crea una apariencia similar al mármol con granos de arcilla al aplicar el producto se reinventa dejando una marca difusa de color oscuro.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar sobre superficies lisas, así como en la decoración de interiores donde se desea dar aspectos similares al mármol. Es Ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

COLORES

El material se surte en base blanca la cual se puede igualar según catálogo en Color Center. Disponible en 862 colores.

ACABADO

Mate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

67.5 – 73.5 % ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

50 – 54 Calculado por formula

VISCOSIDAD

70000 - 120000 cps ASTM D 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.65 (Cálculo Teórico)

VOC (g/l)

13.58 (Cálculo Teórico)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento de acabado mate que proporciona un acabado suave que logra dar una apariencia de mármol tipo granito.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a decorar deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Si el acabado es "rústico" emparejar con Texturi Extrafino o algún otro material a dejar la superficie lisa totalmente.

En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con Resanador OK

SELLADO:

En superficies nuevas de yeso aplique Pracktico diluyendo una parte de éste por tres de agua, aplique a una mano y deje secar de 30 a 60 min.

FONDEO:

Opcionalmente aplique Vinimex Mate en color similar al efecto diluido al 20 % con agua a dos manos dejando secar 30 min entre mano. Deje de preferencia secar 24 hrs antes de aplicar el efecto.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar el Effex Portento con espátula o llana de acero inoxidable en una sola dirección, sin presionar demasiado para evitar reventar los puntos negros y procurando no dejar un espesor muy grueso para evitar que el producto se agriete.

Dejar secar de 2 a 4 horas. Una vez seca la primera capa, coloque una segunda mano repitiendo los mismos pasos, deje secar la última capa de 8 a 12 hr (si se requiere eliminar las imperfecciones de la superficie lijar usando para ello lija del No. 240).

Posteriormente para dar el acabado tipo granito se utiliza la espátula de acero inoxidable limpia y seca presionando y deslizando en una sola dirección hasta lograr la ruptura de los puntos granos de arcillas y lograr el acabado deseado. Dependiendo de la presión que se ejerza es el acabado que se puede obtener.

En este último de pulido puede ayudarse humedeciendo la espátula con el mismo producto o con agua para obtener el acabado deseado. La fuerza que se aplique y número de veces que se provoque el pulido nos puede ayudar a incrementar el acabado. Si se excede el frote en este último paso se pueden lograr acabado de mayor brillo, por lo que no se debe frotar muchas veces sino solo lograr el acabado deseado.

El acabado y el efecto granito del mismo va depender de la técnica de aplicación, el largo de los trazos, la amplitud de los mismos, y la técnica de rompimiento que aplique en el último paso.

Por lo que se recomienda realizar una prueba de 60 x 60 cm utilizando la técnica que pretenden utilizar, si esta es satisfactoria, replicarla en el resto de la superficie aplicar.

EFFEX MARMOL PORTENTO

Pintura acrílica con acabado mármol tipo granito



CARTA TÉCNICA

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados. (Selladores, resanadores, etc.)

No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

Se recomienda no aplicar en áreas expuestas alto nivel de polvo o donde se generen grasas. Ya que al ser un acabado olefinico tiene mucha afinidad con estos materiales y es difícil retirar. En caso de que requiera una limpieza se recomienda solo con un trapo humedecido y con movimientos ligeros cuidando la integridad de la película.

Evitar recargar muebles sobre la superficie aplicada, ya que la presión de los mismos provoca marcas que difícil se puede retirar.

El producto logra el efecto mármol, pero jamás se puede utilizar como sustituto de estos en lugares como baño, fregaderos o pisos, y que no está diseñado para estas aplicaciones.

Es indispensable que siga las instrucciones aquí descriptas en la aplicación, para poder dar el acabado deseado.

Este acabado se recomienda aplicar en un solo sentido de preferencia horizontal.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones ambientales (temperatura a 25°C y 50 % de humedad) secado al tacto de 2 hrs.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 12 horas en condiciones ambientales y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

RENDIMIENTO TEÓRICO

1.6 m²/L. El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y el acabado que se requiere.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5 y 35 °C, bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

El producto debe utilizarse en muros interiores.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Cubeta 19 L

Galón 4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta 31.35 Kg

Galón 6.60 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los

EFFEX MARMOL PORTENTO

Pintura acrílica con acabado mármol tipo granito



CARTA TÉCNICA

adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO