

COLOR CAR REMOVEDOR ESPECIAL



Producto que se utiliza para la remoción de pinturas

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Removedor Especial de Pintura elaborado a base de una mezcla de solventes activos y otros materiales, libre de cloruro de metileno para la remoción de lacas y esmaltes.

TIPO

Mezcla de solventes de tipo cetonas y aromáticos.

USOS RECOMENDADOS

Para la remoción de pinturas como primarios, lacas y esmaltes.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

VISCOSIDAD

1500 – 3000 cps

DENSIDAD (g/ml)

0.858 – 0.868 a 20 °C.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Elaborado a base de solventes activos que le imparten excelentes propiedades de remoción en recubrimientos como lacas y esmaltes de cualquier tipo, manteniéndolos activos por medio de una película protectora de parafina.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

El contacto de esta sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. **Precauciones:** debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en drenajes, en el suelo o el medio ambiente.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y asfalto.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Este producto deberá mezclarse perfectamente en su envase hasta incorporarlo de forma homogénea para después aplicarlo sobre las superficies que deseen remover la pintura.

DILUCIÓN

No se recomienda diluir este producto, viene listo para ser aplicado.

TIEMPO DE REMOCIÓN

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa: El tiempo para remover es de 15 a 30 minutos (tiempo para que actúe el removedor).

Los tiempos de remoción pueden variar de acuerdo a condiciones ambientales tales como: temperatura, humedad y el movimiento del aire (ventilación).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique una capa gruesa y uniforme con brocha de pelo, espere de 15 a 30 minutos para que actúe el producto.

Remueva con cuña metálica o espátula.

Limpie con agua y jabón,

Limpie la superficie con una toalla humedecida con Comex Thinner Estándar antes de aplicar cualquier otro producto.

No aplicar en áreas mayores a 1 metro cuadrado.

APLICACIÓN

Se recomienda su aplicación con brocha de pelo.

Nota: No rebaje el Removedor y no lo mezcle con ningún otro producto.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha del pelo y espátula o cuña metálica con abundante agua y jabón inmediatamente después de haber sido usada.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto flamable.

Flash Point: 7.222 °C

Método: Determinación de Flash Point en copa abierta.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35° C. Alejado de fuentes de calor para evitar la evaporación de los solventes activos.

Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Este producto contiene solventes tóxicos e irritantes, debe aplicarse en lugares bien ventilados, mantener el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. El manejo de este producto requiere el uso de guantes de nitrilo, goggles y respirador para vapores orgánicos y polvos.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Se debe aplicar a la sombra para evitar la evaporación de los solventes. Una limpieza deficiente de la superficie donde se aplicó el Removedor puede ocasionar problemas de adherencia y afectar el acabado de la nueva pintura.

COLOR CAR REMOVEDOR ESPECIAL



Producto que se utiliza para la remoción de pinturas

CARTA TÉCNICA

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Botella	0.480 L
Botella	0.960 L
Porrón	4 L
Porrón	20 L

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE

COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+ (52 55) 5864-0790

+ (52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO